Computer System Design by

LSI JAPAN CO., LTD.

Broadcasting System Catalogue

放送機器 製品カタログ

ご挨拶

代表取締役
田中　隆

1979年、パソコンを自分たちの手で作ってやろうと
大きな夢をもって会社を設立いたしました。
昨今のマイクロエレクトロニクス技術と
その応用は目を見張るほどの急激な進歩があり、
今やあらゆるものがデジタル化され
便利さと効率化に向かって進んでいます。

こうした状況の中で当社は、アナログの楽しさと
デジタルの便利さを融合した物づくりを大切に、
放送(Broadcasting)、通信(Communication)
そしてコンピュータ(Computer)の3つの技術を
基盤として、高い技術力と先進性を持って、
常にお客様から信頼される企業を目指します。

そのベースとなっているのは、若い人の
独創性および創造力を最大限に発揮できる
環境と、長年培った技術の活用と、
そして常に新しい技術への挑戦です。

当社は単に物を売るのではなく
「技術を売る」という理念に基づいて
社会のニーズに応えております。

また、研究開発の分野においても、
業界の標準としての高い評価を得ている
「LSI Cコンパイラ」に代表されるとおり、
新しい技術の吸収と常に世界市場の
「トップリーダー」たらんことを目指し、
ひとつひとつ実を結んでいます。

本格的な成長期に入った今、ひとりひとりが
「誇り」と「生きがい」そして
「豊かでゆとりのある人生」が
得られる会社として、より一層の飛躍を期し、
皆様のお役に立つことを念として
企業努力を行ってまいります。

沿革・業務実績

1979	パソコン開発を目指して創業 渋谷区代々木に会社設立
1981	マイクロコンピュータ制御による初の110番 受付指令システム納入
1983	国産初のCコンパイラー「LSIC-80」誕生
1985	本社を渋谷区千駄ケ谷に移転 回線エミュレータ販売開始 テレビ文字多重放送開始をきっかけに放送技術分野に参入
1987	勤務管理システム「たんぽぽ」販売開始
1991	JR山手線向け移動体文字放送受信装置開発
1994	麻雀点数表示器「テンリーダー」開発
1995	TV文字多重放送システム開発 FM文字多重放送システム開発 データ放送送出システム開発
1997	字幕制作装置「J-TAMA」販売開始
1998	VICS中継システムの開発
1999	リアルタイム字幕送出システム開発・納入、NHKにて実運用開始 応急用ISDN 通報電話受付装置開発
2000	エンジニアリングストリーム送出設備開発(BSデジタル)
2001	見えるラジオ全国設備更新(JFN38局) BSデジタル放送送出設備開発 デジタル放送設備(監視及び同録)開発
2002	高速なマルチリード方式のICタグの研究開発
2003	エンジニアリングストリーム送出設備開発(地上波 デジタル) ANCデータモニタ装置「ADMシリーズ」 販売開始 デジタルラジオ受信装置開発 マルチリード方式非接触型IDタグ開発
2004	グループウェア「Zaion」販売開始
2005	センター配信型データ放送システム導入開始 (日本テレビ放送網株式会社との共同開発) ワンセグ携帯字幕変換装置発売開始(NHKとの共同開発) マルチビデオプラットフォーム筐体販売開始(MVPシリーズ) 非接触ICタグ3CHアンテナ「パームタッチ」販売開始
2009	麻雀牌にICタグを埋め込んだ「パイリーダ」発売 NHK全国放送局(50局)へ「法定同録装置」の 開発及び導入
2010	ラジオ局向け送出システム(APS)営業開始
2011	日本テレビ系列向け「データ放送配信センターシステム」設備更新 パッケージ事業部がクロノス株式会社として独立
2012	警視庁向け「一斉指令装置システム」設備更新
2013	業務拡大の為、本社を渋谷区千駄ヶ谷から、 千代田区岩本町へ移転

字幕システム

字幕システム

03 ANCデータモニタ装置
04 ADM関連ソフトウェア
05 リアルタイム字幕
07 デジタル字幕収録装置
08 文字スーパー/イベントメッセージ送出装置
09 マルチビデオプラットフォーム標準筐体
11 デジタル字幕統合監視装置
13 MXF字幕重畳/抽出ソフトウェア/MXFコピー装置
14 MXFプレビューソフトウェア
15 SEMDEC

データ放送/同録/RF関連

17 ASI入出力ボード
18 法定同録装置
19 データ放送 センター型/スタンドアロン型
21 データ放送システム 各装置紹介
22 データ放送設備 単品製品紹介
23 DVB-ASI出力デジタル3波受信機/イベントメッセージ送出装置
24 スクランブル装置

APS〔ラジオ〕

26 APS コンセプト
27 APS 系統概念図
29 APS 各機器説明
30 DAF 各機器説明

ANCデータモニタ装置

ADM-3001/ADM-3101

HD-SDI/SD-SDI信号を自動認識し、VANC領域に重畳した補助データパケット形式のデジタル字幕信号を
デコードし、入力信号にスーパーインポーズしてモニタ出力します。
CM字幕パケット解析ソフトウェア [CM字幕チェッカー]に対応し、クリアスクリーンパケット(CS)や
字幕管理情報パケットをオンスクリーン表示します。

ADM-3001

ADM-3101

機能比較

項　目		ADM-3001	ADM-3101
字　幕	HD字幕		●
	SD字幕		●
	ワンセグ字幕		●
	アナログ字幕	—	—
局間信号	ネットキューデータ	—	●
	CM確認コード	—	●
管理パケット/クリアスクリーン表示		●	●
CM字幕チェッカーソフトウェア適合		●	●
HDMI出力		●	●
SNMP制御		●	●
設定用CGI		●	●
ラウドネスモニタ		—	●

主な仕様

項　目		ADM-3001	ADM-3101
入力コネクタ数		BNC × 1	
入力信号フォーマット※	HD-SDI	SMPTE-292M	
	SD-SDI	SMPTE-259M	
スルー出力用コネクタ		BNC × 1	
出力コネクタ		BNC × 1 / HDMI × 1	
出力信号フォーマット※	HD-SDI	SMPTE-292M	
	SD-SDI	SMPTE-259M	
ネットワークインタフェース		LAN × 1(10BASE-T/100-BASE-TX/1000-BASE-T)	
電源		AC100V 50/60Hz	
消費電力		約18W	
質量		約1.55kg	
外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行)		210 × 42 × 320mm	
温度条件		5 ～ 40℃	
湿度条件		80%以下(結露なきこと)	

※:入力信号に追従となります。

ANCデータモニタ装置用　CM字幕パケット解析ソフトウェア

CM字幕チェッカー

ANCデータモニタ装置から取得したANCパケットデータやタイムコード等を
LAN(TCP/IP)で受信し、CM字幕内容やARIB規格の適合性をワンタッチ操作で解析できる
Microsoft Windows用ソフトウェアです。

システム構成例





推奨PCスペック

- OS：Microsoft Windows 7(32bit/64bit)
- CPU：Intel Core2Duoプロセッサ 3.0GHz 以上
- メモリ：2GB以上
- ハードディスク：40GB以上の空き容量
- ディスプレイ解像度：1280×1024以上

ANCデータモニタ装置用　ANCパケット解析ソフトウェア

ANC Packet Viewer Ver.2

ANCデータモニタ装置で採取したANCパケットデータをLAN(TCP/IP)で受信し、
ANCパケットの閲覧・簡易解析・印刷機能を備えたMicrosoft Windows用ソフトウェアです。



リアルタイム字幕送出システム

ニュース原稿送出ソフトウェア/リアルタイム字幕入力ソフトウェア
字幕送出制御PC/ARI-1001/MVP-1102/ADM-3101

外部で作成されたテキストを受信し、リアルタイムに重畳送出するシステムに加え、独自のリアルタイム字幕入力システム、既存の報道原稿をもとにテキストを作成するシステムを構築しました。

システム構成例



※リアルタイム字幕入力端末は(株)TBSサービス様の特許許諾を頂いている製品となります。

特 長

ニュース原稿送出ソフトウェア

- 報道支援システムとの接続が可能
  報道支援システムとインターフェイスをとる事で、原稿をもとにしたリアルタイム字幕の送出が可能です。
- 統合端末と送出制御PCの統一
  従来別々のリアルタイム字幕入力装置では、テキスト内容を修正するために、専用の端末が必要でしたが、字幕送出制御PC内に修正機能を追加することで運用時の効率化が図れます。
  ※リアルタイム字幕統合端末」と「字幕送出制御PC」を別々に構成することも可能です。

リアルタイム字幕入力ソフトウェア

- 最大8台まで同時接続が可能
- 入力状況表示/文字数表示
  各端末の入力状況(入力文字数表示)が分かりやすくリアルタイムに表示可能です。また、入力者は途中参加や途中退出することが可能です。
- ONAIR/CMタリー表示
  上位システムより、ONAIR/CMタリーを受信することで、番組開始/終了・CM開始/終了ステータスの制御が可能です。
  ※非表示も可能です。
- 番組ごとの設定保存
  番組ごとに表示位置等の設定を登録することが可能です。
- リアルタイム字幕データ生成とマルチキャスト送信
  各入力リソースから配信されるテキストデータを受信しながらリアルタイムに字幕データを生成し、インサータに送信します。
- マルチキャストで複数送出系統に同時送信
  字幕送出制御PCから各インサータに対してマルチキャスト送信するので、複数送出系統がある際も容易に対応可能です。
- 字幕効果設定
  字幕データを送出する際に、表示行数/表示位置/文字色/背景色等の設定が可能です。
  別途オプション機能をご利用頂くと、文字サイズ変更/縦書き表示等のARIB字幕に対応することも可能です。
- 複数の送出モード
  字幕データの送出は自動モード(時間周期(ページ単位/文字数単位))/手動モード(TAKE操作)の2種類があり様々な運用に対応することが可能です。
- 運用サポート
  プリセットした定型文送出機能や強制的にクリアパケットを送出する、クリアパケットテイク機能が標準機能として搭載されています。

導入事例

- 日本放送協会様
- 日本放送協会放送技術研究所様
- 日本テレビ放送網(株)様
- (株)テレビ朝日様
- (株)テレビ東京様
- (株)毎日放送様
- 朝日放送(株)様
- (株)ジェイ・スポーツ様
- (株)GAORA様
- (株)スカイ・エー様
- 中部日本放送(株)様

他

※順不同
※2014年10月現在システム稼働局

デジタル字幕収録装置

DJC-1001/VAI-1001/MVP-1102/ADM-3101

字幕素材ファイルから変換したANCデジタル字幕データを入力SDI信号のV-ANC領域に重畳して出力します。
字幕は、入力SDI信号からタイムコードを抜き取り、字幕素材ファイルの各ページに記述されている送出タイミングと照合して、重畳タイミングを調整します。

システム構成例



特 長

- 外部PCから字幕登録及び制御が可能
  WEBブラウザから、字幕素材(ARIB/NAB)を登録し、「START」、「STOP」ボタンにより、収録の開始/停止を行えます。
- タイムコードを参照した字幕重畳が可能
  入力SDI信号に重畳されているタイムコード情報(LTC/VITC)により字幕重畳タイミングを計り、字幕素材のタイムコードを参照してANCインサータへ送出します。
- VTR制御が可能
  RS-422ケーブルを使用することにより、再生VTR及び収録VTRを制御して字幕重畳を行うことが可能です。
  タイムコードを参照した重畳はできません。
- 番組バンクへの収録が可能
  収録先を番組バンクにすることが可能です。また、番組バンクから接点入力を受信することにより、重畳開始/終了を制御することが可能です。
  ※番組バンクの仕様により、インターフェイスの確認が必要になります

導入事例

- (株)テレビ東京様
- テレビ大阪(株)様
- (株)中国放送様
- アール・ケー・ビー毎日放送(株)様
- (株)広島ホームテレビ様
- 福井放送(株)様
- 信越放送(株)様
- 北陸放送(株)様
- 長崎放送(株)様
- (株)とちぎテレビ様
- (株)GAORA様
- (株)ワールド・ハイビジョン・チャンネル様
- (株)スカイ・エー様
- (株)ポニーキャニオン様
- (株)釣りビジョン様
- (株)アニマックスブロードキャスト・ジャパン様
- (株)キッズステーション様

他

※順不同
※2014年10月現在システム稼働局

文字スーパー/イベントメッセージ送出装置

EMG-1001/MVP-1102

緊急地震速報配信サーバから送られた情報をもとに、低遅延で文字スーパーとイベントメッセージを送出する装置です。本編映像とは独立したデータですので、エンコード遅延等の影響を受けません。
制御PCや接点I/Fから任意の文字スーパー/イベントメッセージを送出することも可能です。

システム構成例



特 長

- 低遅延
  情報を受け取ってから100msec以内に文字スーパー/イベントメッセージのTSパケットを送出します。
- 様々な送出パターン
  文字スーパーは、TSのほか PNG画像や受信機内蔵音も送出可能です。
- 単体でも動作可能
  外部接点からの送出は、事前に設定しておいた送出パターンで送出することが可能です。
- MUXとの親和性
  PAT-PMTも同時に送出可能です。
  任意のTSレートでの送出が可能です。
  PIDで空カルーセル送出が可能です。



導入事例

- 日本テレビ放送網(株)様
- (株)フジテレビジョン様
- (株)テレビ東京様
- 中京テレビ放送(株)様
- 名古屋テレビ放送(株)様
- テレビ愛知(株)様
- 讀賣テレビ(株)様
- 関西テレビ放送(株)様
- (株)福岡放送様
- 札幌テレビ放送(株)様
- (株)仙台放送様
- 中部日本放送(株)様
- (株)テレビ静岡様
- 西日本放送(株)様
- (株)テレビ西日本様
- (株)テレビ大分様
- (株)とちぎテレビ様
- (株)ジェイ・スポーツ様
- (株)衛星ネットワーク様
- (株)NTTぷらら様
- (株)テレビ新広島様
- (株)テレビ長崎様
- 四国放送(株)様　他

※順不同
※2014年10月現在システム稼働局

マルチビデオプラットホーム標準筐体

MVP-1102/1112

RoHS対応、ワイド電源対応、12枚の専用ボードが1台の筐体に実装可能なモデル[MVP-1112] がラインナップされ、これまでよりも広範囲な環境で使用可能になりました。

マルチビデオプラットホーム標準筐体 MVP-1102/1112　主な仕様

項目	MVP-1102	MVP-1112
実装可能ボート枚数	最大2枚	最大12枚
ネットワークインタフェース	LAN x 1(10BASE-T/100BASE-TX)	LAN x 12(10BASE-T/100BASE-TX)
電源	AC100～240V(冗長化)	AC100～240V(冗長化/活線挿抜可能)
消費電力	約20W※	約120W※
質量	約8kg※	約16kg※
外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	430 x 44 x 450mm (19インチ1Uサイズ)	430 x 132 x 435mm (19インチ3Uサイズ)
温度条件	5 ～ 40℃	
湿度条件	80%以下(結露なきこと)	

※ボード最大実装時

MVP-1102/1112用ボード CPUボード&グラフィックボード

CPUボード(筐体全面)とグラフィックボード(筐体背面)の構成です。
SDI、DVB-ASI、NTSC信号に対し独自のパケット変換、
重畳、抜取、変換技術でさまざまな放送環境に対応します。



MVP-1102/1112　ボードシリーズ　主な仕様

項　目		VAI-1001	ARI-1001	DMC-1001	APC-1001	TAI-1001	TRI-1001	TPC-1001
入力コネクタ数(BNC)		1	1	1	1	1	1	1
入力信号フォーマット	HD-SDI(SMPTE-292M)	● ※2	● ※2	● ※2	● ※2	–	–	–
	SD-SDI(SMPTE-259M)	● ※2	● ※2	● ※2	● ※2	–	–	–
	DVB-ASI	–	–	–	–	●	●	●
出力コネクタ数(BNC)		4 ※1	4 ※1	4 ※1	4 ※1	4	4	4
出力信号フォーマット	HD-SDI(SMPTE-292M)	● ※3	● ※3	● ※3	● ※3	–	–	–
	SD-SDI(SMPTE-259M)	● ※3	● ※3	● ※3	● ※3	–	–	–
	DVB-ASI	–	–	–	–	●	●	●
出力データフォーマット	V-ANC	●	●	●	●	–	–	–
	VBI	–	–	–	–	–	–	–
	PES	–	–	–	–	●	●	●

※1:出力コネクタのうち、1つは電源OFF時スルーアウト機能となります。　※2:HD-SDI/SD-SDI自動認識となります。　※3:入力信号に追従となります。

MVP-1102/1112　ボードシリーズ

- **ANCインサータボード　【VAI-1001】**
  HD-SDI/SD-SDI信号のVANC領域にARIBで規格される補助データパケット形式を重畳します。
- **ANCリアルタイム字幕インサータボード　【ARI-1001】**
  HD-SDI/SD-SDI信号のVANC領域にリアルタイム字幕(ANCデジタル字幕)を重畳します。
- **ワンセグ字幕データ変換ボード　【DMC-1001】**
  HD-SDI/SD-SDI信号のVANC方式デジタル字幕をワンセグ字幕に変換し、入力信号に重畳して出力します。　※日本放送協会様との共同開発
- **ANCパケットキャッチャーボード　【APC-1001】**
  HD-SDI/SD-SDI信号のVANC領域にARIBで規定される補助データパケット形式を抜き取り、ネットワークに出力します。
- **TSジェネレータボード　【TAI-1001】**
  DVB-ASI信号のPCR/TSPに同期して指定したPIDのTSパケットをDVB-ASI出力します。
- **TSリアルタイム字幕インサータボード　【TRI-1001】**
  DVB-ASI信号のPCR/TSPに同期してリアルタイム字幕(TS字幕PES)を出力します。
- **TSパケットキャッチャーボード　【TPC-1001】**
  DVB-ASI信号から指定したPID(最大8指定)のTSパケットを抜き取り、ネットワークに出力します。
- **文字スーパー/イベントメッセージ送出ボード　【EMG-1001】**
  ARIB STD-B24及びARIB TR-B14/15準拠の文字スーパー/イベントメッセージをDVB-ASI信号にて送出します。
- **ANC/VBIデータ変換ボード　【AVC-1001】**
  SD-SDI信号にVANC方式で重畳したデジタル字幕、ネットキュー、CM確認(オプション)をVBI方式データに変換し、入力信号に重畳して出力します。
- **VBI/ANCデータ変換ボード　【VAC-1001】**
  SD-SDI信号にVBI方式で重畳したアナログ字幕、ネットキュー、CM確認(オプション)をVANC方式データに変換し、入力信号に重畳して出力します。
- **VBI/ANCデータ変換ボード　【VAC-1101】**
  VAC-1001にワンセグ字幕変換機能(VBI方式アナログ字幕をワンセグ字幕に変換)を追加した製品です。
- **DataCastMUXボード　【DCM-1001】**
  「他局のデータ放送TS」と「自局のデータ放送TS」の2系統の入力を、様々な条件を加味し1系統の出力にまとめ送出する装置です。
- **スクランブルボード　【DTS-1001】**
  映像・音声データをスクランブルし、188/204ByteのTS信号を出力する装置です。

項　目		EMG-1001	AVC-1001	VAC-1001	VAC-1101	DCM-1001	DTS-1001
入力コネクタ数(BNC)		1	1	1	1	2	1
入力信号フォーマット	HD-SDI(SMPTE-292M)	–	–	–	–	–	–
	SD-SDI(SMPTE-259M)	–	●	●	●	–	–
	DVB-ASI	●	–	–	–	●	●
出力コネクタ数(BNC)		4	4	4	4	2	2
出力信号フォーマット	HD-SDI(SMPTE-292M)	–	–	–	–	–	–
	SD-SDI(SMPTE-259M)	–	●	●	●	–	–
	DVB-ASI	●	–	–	–	●	●
出力データフォーマット	V-ANC	–	–	●	●	–	–
	VBI	–	●	–	–	–	–
	PES	● ※1	–	–	–	–	● ※1

※1:出力データフォーマットはTSとなります。

デジタル字幕統合監視装置

DTW-1001/デジタル字幕統合監視装置端末

複数のDVB-ASI信号(TSパケット)と、SDI信号(ANCパケットの字幕データ)を任意の構成で比較監視することが可能です。また、異常を検知した際にアラーム出力することが可能です。

システム構成例〈1〉



システム構成例〈2〉



システム構成例〈1〉特長

- 字幕素材/OA相互監視
  プレイリストに従って、字幕素材と送出された字幕(OA及びネット送り)を相互に自動監視します。
- 事前規格適合確認
  字幕素材を事前に規格適合確認できます。
- 多彩な編成に追従
  特番のこじ開け編成等にも追従できます。
- 1台で複数信号の監視
  最大4系統※の入力数を持ち、1台で主要なポイントの無人監視が可能です。
- 詳細な字幕監視
  提供中/CM中に字幕が送出されていないことや、字幕表示残りを監視可能です。
- アラーム通知
  アラーム情報は、監視アプリでの表示の他、接点でも出力できます。監視アプリでは過去のアラームも常に参照可能です。
- 字幕素材/ログ解析
  送出された字幕を全て保存できます。保存された字幕を事後解析することが可能です。

※ASIまたはSDI信号または素材の組み合わせとなります。※標準構成は2入力となります。

システム構成例〈2〉特長

- 字幕素材/ログ解析
  送出された字幕を全て保存できます。保存された字幕を事後解析することが可能です。
- 2種類の監視スタイル
  各入力の字幕パケットデータのARIB規格適合性を自動監視できます。任意の2つの字幕パケット信号が同一字幕であるかを比較監視できます。(最大16項目を任意設定可能です)
- 1台で複数信号の監視
  最大4系統※の入力数を持ち、1台で主要なポイントの無人字幕監視が可能です。
- 多彩な監視条件
  接点による制御の他、PMTやEITによる字幕番組に追従した監視制御も可能です。
- アラーム通知
  アラーム情報は、監視アプリでの表示の他、接点やSNMPトラップでも出力できます。監視アプリでは過去のアラームも常に参照可能です。
- その他
  非字幕番組で字幕が送出されていないことや、字幕表示残りも監視できます。

※ASIまたはSDI信号の組み合わせとなります。※標準構成は2入力となります。

監視端末ソフトウェアの特長

- 監視ソフトウェア
  DTW-1001本体から出力される監視ログをGUI上に表示します。監視動作中に過去のログを確認することが可能です。
- ロギングソフトウェア
  DTW-1001本体から出力される字幕パケットを保存します。過去のパケットファイルを自動的に削除する機能があります。(任意設定)
- 解析ソフトウェア
  ロギングソフトウェアで保存した字幕パケットを保存/解析します。字幕パケット検索機能、字幕デコード表示します。

推奨PCスペック

- O　　S：Microsoft Windows 7,8(32/64bit)
- C　P　U：Intel Core2Duo プロセッサ 3.0GHz 以上
- R　A　M：2GB 以上
- H　D　D：100MB 以上の空き領域(扱う字幕パケット量に依存)
- ネットワーク：100Base-TX 以上
- ディスプレイ：XGA(1024x768)以上、High Color 以上

MXF字幕重畳/抽出ソフトウェア

XDCAMのMXFファイルを解析し、字幕素材重畳、抽出することが可能なMicrosoftWindows用ソフトウェアです。

システム構成例

特 長

- ANC領域に重畳したい字幕種別(HD/SD/携帯)を選択し重畳することが可能
- ARIB(デジタル)/NAB(アナログ)字幕双方の重畳が可能
- MXF AVファイルにANC領域が存在しないものであってもANC領域を自動生成し、字幕データの重畳が可能

主な仕様

項　目	内　容
字幕素材	ARIB 素材、NAB 素材
重畳ファイル	HD 字幕、SD 字幕、アナログ、携帯
抽出ファイル	HD 字幕、SD 字幕、アナログ、携帯

推奨スペック

- O　S：Microsoft Windows 7,8(32/64bit)※
- C　P　U：Intel Core i5 以上
- メ　モ　リ：4GB 以上
- ハードディスク：40GB以上の空き容量(動画データの容量は別途必要)
- ディスプレイ解像度：1920×1080 以上

※64bitOS 上では 32bit アプリケーションとして動作します。

MXFコピー装置

システム構成例：PDW-U1 / PDW-U2



システム構成例：PDW-HD1500 / PDW-F1600



<備考>
※最大4台まで構成変更が可能
※マスター読込みとCopyドライブは兼用
※レコーダ/ドライブの混在は不可

特 長

- 字幕重畳～複数Copy～プレビューまでを1台のPCにて完結
- 最大4枚のメディアを同時にCopyすることが可能
- 字幕ファイルが別途存在する場合、Copy時に字幕重畳も可能
- 端末内で字幕付きMXFのプレビューも可能(Option)
- 最大4台のレコーダー／ドライブ接続を想定

- 対応デバイス
  - ーPDW-HD1500 / PDW-F1600
  - ーPDW-U1 / PDW-U2
- 動作環境
  - ーWindows7 64bit /.net framework3.5

MXFプレビューソフトウェア

字幕重畳されたクリップMXFファイルをPC上でプレビュー可能なMicrosoft Windows用ソフトウェアです。

特 長

- コストの削減
  PC 上でプレビューが可能な為、デコーダ等が必要ありません。
- プレビュー対象字幕種別の切替が可能
  HD字幕/SD字幕/携帯への切替をスムーズに行うことが可能です。
- 字幕のテキスト文表示が可能
  MXFに重畳された字幕リストを表示することが可能です。
  また、表示されているリストから文字検索をすることにより、検索箇所へジャンプすることが可能です。

推奨スペック

- O　S：Microsoft Windows 7,8(32/64bit)※
- C　P　U：Intel Core i5 以上
- メ　モ　リ：4GB 以上
- ハードディスク：40GB以上の空き容量(動画データの容量は別途必要)
- ディスプレイ解像度：1920×1080 以上

※64bitOS 上では 32bit アプリケーションとして動作します。

MXFプレビューソフトウェア（CM字幕対応版）

[特長]

- 字幕重畳済みMXFファイルが民放連の定める「字幕付きCM素材搬入ガイドライン」に準拠しているかを高速にチェックできるソフトウェアです。
- 弊社「ANCデータモニタ装置」と「CM字幕チェッカー」と同等の機能をソフトウェアで実現しました。
- パソコン1台で完結するため設置場所、導入コストが抑えられます。
- 再生中の映像に字幕イメージをオーバーレイ表示することができます。
- 字幕のデコードはHD/SD/携帯字幕に対応。ARIB追加記号、外字の表示も可能です。(弊社「ANCデータモニタ装置」と同等のデコード性能)

[用途]

- CM制作会社様が局搬入の前にチェック
- 放送局様が搬入された素材をCMバンクに登録する前にチェック

[対応MXFファイル]

再生および字幕チェック対応:XDCAM HD MXF(OP1a)

再生のみ対応:XDCAMプロキシ、P2HD(OPAtom)

[字幕重畳規格]

SMPTE-436M MXF Mappings for VBI Lines and Ancillary Data Packets
ARIB TR-B31 ファイルベースによる番組交換方式

推奨スペック

- O　S：Microsoft Windows 7,8 (32/64bit)※
- C　P　U：Intel Core i5 以上
- メ　モ　リ：4GB 以上
- ハードディスク：40GB以上の空き容量(動画データの容量は別途必要)
- ディスプレイ解像度：1920x1080 以上

※64bitOS 上では 32bit アプリケーションとして動作します。

字幕制作ソフトウェア Semdec

ARIB/NAB字幕の制作を目的としたMicrosoft Windows用ソフトウェアです。映像・音声（MPEG1/2/4（H.264/MXFプロキシ形式））を取込み、ARIB「STD-B36」に準拠した字幕素材の作成が可能です。



特 長

- ARIB STD-B36 規格に準拠
  ARIB(デジタル)字幕素材ファイルに加え、従来のNAB(アナログ)字幕素材ファイルの作成/編集が可能です。
  NAB で作成した過去の字幕素材ファイルを ARIB 字幕素材ファイルに変換することが可能です。
- SONY 製 XDCAM とシームレスな連携が可能
  SONY 製 XDCAM のプロキシデータ (低解像度映音データ) をネットワーク経由で取込みプロキシデータを利用した字幕素材ファイルの作成/編集が可能です。
- 複数の動画ファイル形式に対応
  MPEG1/2/4（H.264/MXFプロキシ形式）の動画を読込み字幕素材ファイルの作成/編集が可能です。
- 優れたユーザビリティ
  キーボードショートカットキーをユーザが任意に設定可能です。
  1 台の PC に複数アカウントが存在する場合でも、各アカウント毎に設定内容を保存することが可能です。
- 簡易プレビュー機能
  字幕を付与した映像をフルスクリーンで表示することが可能です。
  また、スキャンコンバータ等を利用することで、フルスクリーン動画をキャプチャ保存することも可能です。
  ※プレビューする映像信号は SDI 信号ではありません。

オプション機能

- タイムコードセット機能
  動画の先頭位置設定、動画のサイズ(16:9/4:3/レターボックス)を指定し設定ファイルを作成することで、事前に設定された状態での動画取込みが可能です。
- GCML※字幕素材ファイル作成機能
  放送用字幕と互換性のあるXMLによる字幕形式素材を出力可能です。

※GCMLとは、放送用字幕と互換のあるXMLによる字幕ファイルフォーマットです。

主な仕様

項　目	内　容
入力ファイル	HD/SD/NAB/テキスト/CSV/GCML(オプション)
出力ファイル	HD/SD/NAB/テキスト/CSV/GCML(オプション)/SRT(オプション)
前景色(文字色)	128色
背景色	128色
文字サイズ	ARIB 16/20/24/30/36(標準 / 中型 / 小型) NAB(標準 / 中型 / 小型)
動画ファイル	MPEG1/2/4(H.264/MXFプロキシ形式)
画像表示画角	16:9/4:3/レターボックス

推奨スペック

- OS：Microsoft Windows 7,8(32/64bit)
- CPU：Intel Core i5 以上
- メモリ：4GB 以上
- ハードディスク：40GB 以上の空き容量
  (動画データの容量は別途必要)
- ディスプレイ解像度：1920×1080 以上

データ放送/同録/RF関連

字幕システム

03 ANCデータモニタ装置
04 ADM関連ソフトウェア
05 リアルタイム字幕
07 デジタル字幕収録装置
08 文字スーパー/イベントメッセージ送出装置
09 マルチビデオプラットフォーム標準筐体
11 デジタル字幕統合監視装置
13 MXF字幕重畳/抽出ソフトウェア/MXFコピー装置
14 MXFプレビューソフトウェア
15 SEMDEC

データ放送/同録/RF関連

17 ASI入出力ボード
18 法定同録装置
19 データ放送 センター型/スタンドアロン型
21 データ放送システム 各装置紹介
22 データ放送設備 単品製品紹介
23 DVB-ASI出力デジタル3波受信機/イベントメッセージ送出装置
24 スクランブル装置

APS〔ラジオ〕

26 APS コンセプト
27 APS 系統概念図
29 APS 各機器説明
30 DAF 各機器説明

DVB-ASI送受信ボード

ASI-EXP



特 長

- DVB-ASI信号の送受信が可能
- 最大8枚まで実装可能
- ケーブルイコライザ実装
- 3.3V系、5V系 PCIバスに対応
- FIFOとDMAによる高速転送が可能

製品構成

- ASI-EXP開発キット (ASI-EXP SDK)
  ASI-EXPボード、ドライバ ※1 サンプルプログラム、マニュアル
- ASI-EXPボード (ASI-EXP)
  ASI-EXPボード

機 能

- 送受信対応ビットレート ：100kbps ～ 200Mbps ※2
- パケットサイズ ：188/204/208Byte パケットモードに対応(受信時は自動認識可能)
- 送出モード ：パケットモード出力/バーストモード出力に対応
- 受信パケットフィルタ ：指定したパケットのみを受信可能(最大32個)
- タイムスタンプ取得 ：PCRで校正されたSTCを取得可能

対応 OS

- Windows系OS： WindowsXP / Vista / 7 (32/64bit)
  Windows Server 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 (32/64bit)
- Linux系OS ： Red Hat Enterprise Linux 4 / 5 (32bit/64bit)
  CentOS 5(32/64bit)

主な仕様

項 目	内 容
入力コネクタ数(BNC)	1
出力コネクタ数(BNC)	2
リファレンス入力	BB入力　75ΩNTSC外部同期(受注生産オプション※3)
PCI	PCI Express rev1.0a x1 Lane
DVB-ASI伝送規格	EN50083-9
パケット長	188/204/208Byteパケット
消費電力	3.3V 600mA/12V 150mA
外形寸法(幅×高さ)	167 × 68.9mm(コネクタ、パネルを除く)
温度条件	5℃～40℃
湿度条件	80%以下(結露なきこと)

※1:ご注文の際は対応ドライバ(Windows/Linux)をご指定ください。　※2:最高値はご使用機材の仕様、及びアプリケーションに依存します。

法定同録装置

デジタルTS信号(ノンスクランブル)を93日間以上記録保存が可能なシステムです。
多様なオプション構成により、ユーザーのニーズに合ったシステム構成が可能です。

同録サーバ

- 直近7日間分の局内TS信号※1、直近93日間分の映像ビット
- レートを平均2Mbpsに変換したTS※2を保存※3
- ラジオの音声データも直近93日間分、ハードディスクに保存可能
- 付帯設備を含め10U以内で設置が可能

視聴端末

- 12セグ、1セグ、ラジオの視聴が可能
- EPGから番組を選択/日時を指定しての視聴が可能
- 再生、停止、倍速再生、巻き戻し等のトリックプレイ操作が可能
- 字幕/データ放送表示のON/OFF が可能
- 音声モード切替(2カ国語、5.1ch 等)が可能
- マルチ編成にも対応可能
- 外部メディアへ局内TS、DVDビデオ形式でのデータ書出しが可能
- [JPEG]形式で静止画保存が可能
- 4台まで同時接続視聴が可能

標準構成



オプション機能

- LTOテープ保存機能
  収録したTS信号をLTOテープ※4に出力させることが可能
- TS疑似送出機能
  収録したTS信号を視聴端末より疑似的に送出することが可能
- RF信号収録機能
  デスクランブラ(弊社製[DRC-1001])を利用することで、RF信号をMULTI2デスクランブルTS信号とし収録することが可能

※1. 一切加工をしていないTS。
※2. 映像のビットレート変更以外の加工は行いません。
※3. ご利用用途により保存日数の変更が可能です。
※4. LTO-5テープを利用した場合、最大7日間分(TS信号を可逆圧縮した場合)のTS信号を収録することができます。

オプション構成例



データ放送送出設備 システム構成例

センター配信型データ放送送出設備



● センター配信型データ放送送出設備導入事例
地上デジタル民放キー局および全国系列局
センター設備と全国23局に送出設備を導入
CATV多チャンネルサービス提供会社および契約事業者
センター設備と複数業者に対し送出設備を導入

スタンドアロン型データ放送送出設備



● スタンドアロン型データ放送送出設備導入事例
地上デジタル民放局
自社制作コンテンツの送出設備を導入
CATV事業者
コミュニティチャンネル、
自社制作コンテンツの送出設備を導入

データ放送送出設備 主要装置機能概要

シンプルで柔軟性の高いデータ放送送出設備です。

特 長

- ARIB STD-B35 に準拠した番組交換方式を採用することにより、汎用性と各個別ニーズに対応できる柔軟性のあるシステムとなります。
- 通常は番組非連動コンテンツのデフォルト送出を行い番組連動型コンテンツの場合は、送出スケジュールを事前設定することで対応可能です。また、各社ご要望に応じてI/Fをカスタマイズすることで営放システムとの連動した送出にも対応可能です。
- ルート証明書に対応しています。
- 外部システムからのリソース更新を受け、登録されたコンテンツと合成して送出します。
- 各装置の動作状況、障害等の各種ステータスを一元管理することが可能です。
- 機材の組合せにより、センター集中管理型運用にも対応可能です。

主な仕様

項 目	内 容
更新確認周期	10秒(即時設定あり)
同時送出可能コンテンツ数	5コンテンツID
対応BMLバージョン	1.0/3.0 (Aプロファイル) 12.0 (Cプロファイル)
汎用イベントメッセージ生成	可
NPT参照イベントメッセージ生成	不可
空カルーセル生成	可
現用/予備 系統切替	可 (自動/手動)
同時送出可能ES数	32ES
最大送出実効レート	10Mbps
最小送出実効レート	5Kbps
フィラー送出機能	可
空カルーセル送出	可
アラーム接点出力	オプション
現用/予備 系統切替	自動切替/手動切替
出力コネクタ数(BNC)	2

装置概要

運行管理サーバ

- コンテンツの登録/更新/削除を管理します。
- [システム管理端末]にて設定されたスケジュールを基に送出コンテンツの管理、TSファイル生成に必要な情報をリスト化します。
- リソース更新対象ファイルの設定/更新管理を行います。
- ルート証明書の登録/設定を行います。
- [パケタイザ]で生成されたTSファイルを[TSファイル配信装置]に配信指示します。

TSファイル配信装置

- [パケタイザ]で生成されたTSファイルを配信対象の[TS送出装置]に対しFTP転送します。
- FTP転送に失敗した場合、[運行管理サーバ]にエラー通知を行います。
- 配信状態を、[運行管理サーバ]に通知します。
- [システム管理端末]からの指示に従い、手動での再配信を行います。

システム管理端末

- [システム管理サーバ]より情報を取得し、各装置の状態/ログ情報を表示します。
- [TSファイル配信装置]に対し、過去に配信したTSファイルの再配信指示を行います。
- [TS送出装置]に対しフィラー送出 及び 復旧指示を行います。
- 各装置の設定を集中管理します。
- BCMLコンテンツを[運行管理サーバ]へ登録します。
- BCMLコンテンツの自動更新設定を行います。
- [運行管理サーバ]に対しルート証明書の登録を行います(最大4パターン)。
- コンテンツのスケジュール登録/変更を行います。

自動素材エンコーダ

- 外部システムからFTP転送されるデータ※をデータ放送に適合したARIBデータに変換しシステム管理サーバにFTP転送します。
- [システム管理端末]より各種ログ(データ受信/変換/転送/システム状態)の確認・設定変更が可能です。

※対応ファイルフォーマット
JPEG/PING/MNG/CLUT/GIF/AGIF/BML/HTML/TXT/CSV

システム管理サーバ（クラスタ構成）

- 各装置のログを一括管理し、[システム管理端末]に通知します。
- 各装置に対しヘルスチェックを行います。
- 外部接点BOXに対し、アラームの通知を行います。
- [システム管理端末]からの指示でシステム系統の管理を行います。
- [TS送出装置]の「コンテンツ情報」「送出レート」等の情報を管理します。

TS送出装置

- [システム管理端末]/WEB監視アプリケーションにて登録したスケジュールに従いコンテンツを送出します。
- [システム管理端末]/WEB監視アプリケーションからの指示でフィラーを送出します。
- イベントメッセージを送出します。
- WEBサーバ機能を搭載し、ネットワーク上の端末から状態の監視を行うことが可能です。

ログサーバ（クラスタ構成）

- 各装置の動作ログを管理/保存します。
- 配信履歴を管理/保存します。

共有ディスク（NAS）

- 各種ファイルを保存します。
  リソースファイル/TSファイル/スケジュール情報/タスク情報/オリジナルコンテンツ/局別コンテンツ/自動更新設定ファイル/EM 設定ファイル/EM (PDBデータ)

パケタイザ

- [運行管理サーバ]の指示を受けTSファイルを生成します。

データ放送送出設備 関連製品

Data Cast MUX(DCM-1001)

「他局のデータ放送 TS」と「自局のデータ放送 TS」の 2 系統の入力を、様々な条件を加味し
1 系統の出力にまとめ送出する装置です。

特 長

- ASIIN1/2からのTSをES毎に識別した上、DII/DDBを分割し共有メモリに保持します。
- メモリ上に保持しているES毎のTSをCPUからの設定に従い出力します。
- ASIINからのTSを認識した上、FPGAレジスタに保持し、CPUからの通知に従い、TSデータをCPUへ送信します。

主な仕様

項 目	内 容
サイズ	430(W)×450(L)×44(H)mm
重量	約8kg
電源仕様	AC100V±10%、50/60Hz±1%
電源系統	AC 入力2系統
消費電力	20W以下

データ放送検証装置(EX-Trend)

本装置は、12 セグ、ワンセグのデータ放送コンテンツを検証する装置です。
多数の送出設備の実績をベースに使いやすい GUI とシンプルな機器構成を実現しています。

特 長

- BCMLファイルに記述されているカルーセル更新および自動更新設定によるモジュール更新の情報と受信機の表示内容を照合しながらの検証が可能です。
- コンテンツ修正～再度検証の繰り返しにかかる作業時間を短縮することが可能です。
- 番組進行に合わせた自動更新のコンテンツ動作検証が可能です。
- モジュール更新やカルーセル更新が行われた状態のコンテンツを外部メディア等へコピー可能です。
- イベントメッセージのテイク送出が可能です。

主な仕様

項 目	内 容
同時送出可能なサービス数	1サービスID
同時送出可能なコンテンツ(BCML)数	最大 5
同時送出可能なES数	最大 8データES
送出ビットレート	合計最大 4Mbps
BCML対応タグ(ARIB STD-B35)	基本プロファイル(コアタグセット)に準拠
自動更新設定数	最大 64パターン 64files/パターン per 30sec
対象コンテンツ	ARIB TR-B14 Aプロファイル及びCプロファイル
変調方式	OFDM変調RF出力

SI/EPG 送出装置

特 長

- CSV形式の番組編成データの登録が行えますので、特定メーカの上位(編成)システムに限定しない設備への導入が可能です。
- 専用のGUIによる番組登録と編集が可能です。放送予定日、時間帯をテンプレート登録することができ、日々の運用における番組情報入力の作業負担を軽減します。特に番組編成にあまり変更がない、帯番組が多いなどの事業者様にお勧めです。
- 登録した番組データはGUIにて変更することが可能であり、またその変更後のデータをCSV形式データにてファイル出力することができます。番組情報出版社への提出など2次利用も可能です。

主な仕様

項 目	内 容
複数サービス対応	最大8サービスID
番組データ設定数	H-EIT 最大32日間分 L-EIT 最大10番組
EPGセクションデータ送出	H-EIT(固定受信)、L-EIT(ワンセグ受信)、M-EIT登録された番組データにより生成・送出
PSI/SIセクションデータ送出	NIT、PAT、PMT、SDT、BIT 初期設定値にて送出
CDTセクションデータ登録・送出	事業者ロゴマークの送出等
SDT (簡易ロゴデータ)送出	TR-B14 ロゴ伝送記述子(簡易ロゴ方式)に対応
TOTセクションデータ	受信機時刻補正用データ(検証用)
EPG登録情報の変更機能	画面より任意変更可能
TS出力	DVB-ASIインターフェース 1入力 2出力
簡易番組編成データ登録GUI	当装置にて番組編成データを簡易登録

DVB-ASI出力デジタル3波受信器

DRC-1001

地上波またはBS/CS110°のデジタル放送を受信し、MULTI2デスクランブルしたTSをDVB-ASIで出力する装置です。

特 長

- B-CASカード装着によりMULTI2デスクランブルTS出力可能
- 地上波とBS/CS100°のTSを同時出力可能
- 出力TSは188/204Byte切替が可能
- RS-232Cによる装置設定、ステータス出力可能

主な仕様

項　目		内　容
入出力インターフェース	入力コネクタ数(BNC)	1
	出力コネクタ数(BNC)	2
	RS-232C	D-sub9ピン(オス) × 1
	B-CASカードハードスロット	1
電源		AC100V　50/60Hz
消費電力		約10W
質量		約 2 Kg
外形寸法（幅 x 高さ x 奥行）		200 x 41.5 x 280 mm
温度条件		5～40℃
湿度条件		80%以下（結露なきこと）

※B-CASカードは付属しませんので、ご用意ください。

イベントメッセージ送出装置

EMG-1001/MVP-1102

低遅延でイベントメッセージを送出する装置です。本編映像とは独立したデータですので、エンコード遅延等の影響を受けません。制御PCや接点I/Fから任意のイベントメッセージを送出することも可能です。

システム構成例



特 長

- 低遅延
  情報を受け取ってから100msec以内にイベントメッセージのTSパケットを送出します。
- 様々な送出パターン
  文字スーパーは、TSのほか PNG画像や受信機内蔵音も送出可能です。
- 単体でも動作可能
  外部接点からの送出は、事前に設定しておいた送出パターンで送出することが可能です。
- MUXとの親和性
  PAT-PMTも同時に送出可能です。任意のTSレートでの送出が可能です。PIDで空カルーセル送出が可能です。



スクランブル装置

DTS-1001/MVP-1102

新RMPに対応したデジタル放送信号のスクランブラです。

特 長

- 多彩な信号方式に対応、様々なMUX装置に適用
  OFDM方式及び64QAM方式に対応し、188/204ByteのTS信号に対応することが可能です。
  また、国内外メーカのMUX装置に接続が可能です。
- MUX装置の改修を行わず導入が可能
  PMT内にCAディスクリプタが存在しない場合でも、本装置はPMTを確認し自動でCAディスクリプタを付加します。
- MUX装置への戻しが不要
  ECM信号を多重化するMUX機能を内蔵しており、既設のMUX装置への戻しが不要です。
- 新RMPに対応

システム構成例



機 能

- マルチ2スクランブル機能
- リードソロモン符号化機能
- ECMパケットを多重化機能内蔵
- 入力TSバイパススルー機能
- ECMデータはLAN経由で更新可能
- アラーム信号は、接点出力またはSNMP出力
- 電源二重化設計
- 新RMP（コンテンツ権利保護専用方式）対応

主な仕様

項　目	内　容
入力信号	DVB-ASI（EN50083-9）
出力信号	DVB-ASI（EN50083-9）
入力コネクタ(BNC)	75Ω 不平衡 1ポート
出力コネクタ(BNC)	75Ω 不平衡 2ポート
ネットワークインターフェース	LAN × 1（10BASE-T/100BASE-TX）
接点出力	D-sub 9ピン
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約20W
質量	約8kg
外形寸法（幅×高さ×奥行）	430W×44H×450Dmm
温度条件	5～40℃
湿度条件	80%以下（結露なきこと）

APS〔ラジオ〕

字幕システム〔テレビ〕

03 ANCデータモニタ装置
04 ADM関連ソフトウェア
05 リアルタイム字幕
07 デジタル字幕収録装置
08 文字スーパー/
イベントメッセージ送出装置
09 マルチビデオプラットフォーム標準筐体
11 デジタル字幕統合監視装置
13 MXF字幕重畳/
抽出ソフトウェア/MXFコピー装置
14 MXFプレビューソフトウェア
15 SEMDEC

データ放送/同録/RF関連〔テレビ〕

17 ASI入出力ボード
18 法定同録装置
19 データ放送 センター型/スタンドアロン型
21 データ放送システム 各装置紹介
22 データ放送設備 単品製品紹介
23 DVB-ASI出力デジタル3波受信機/
イベントメッセージ送出装置
24 スクランブル装置

APS〔ラジオ〕

26 APS コンセプト
27 APS 系統概念図
29 APS 各機器説明
30 DAF 各機器説明



APS

Automatic Program System

- 多彩な系統構築が可能
- 中核部分を自社設計とすること
  駆動系部材を利用しないハードウェア
  構成にすることにより
  長期間の運用が可能
- システム監視、操作卓等、ニーズに
  応じた柔軟なカスタマイズが可能

**優れた信頼性/柔軟性
低コスト導入を実現**

DAF

Digital Audio File

- 完全冗長化構成が可能
- 自走機能、緊急操作等手動での
  操作も可能

**優れた信頼性/柔軟性/運用性
低コスト導入を実現**

次世代型ラジオマスター

自動送出制御システム・番組送出システム



APS装置概要

GW

GWは、上位システムである、EDPSとAPS・DAF間で
以下のデータ受け渡しを行う装置です。

- OAリスト
- 放送結果
- ファイリング指示
- ファイリング結果

イベント管理サーバー（EMS）

データベースを使用し以下のデータを管理する装置です。

- OAリスト
- 放送結果
- 1日1回、EDPSへの放送結果送信

イベント管理コントローラー（EMC）

OAリストに基づき、以下の機器を制御する装置です。

- AudioRouterの入力切替、フェーダー制御
- 送出マシンへのスタンバイ、スタート、ストップ制御
- 外部接続機器へのスタンバイ、スタート、ストップ制御
- EMSへの放送結果通知

イベント操作端末（EOT）

イベント操作端末では、主に以下のような操作が行えます。

- イベント管理サーバーのデータベースに保存されている、
  「OAリスト」に観覧・編集を行います。
- 外部メディアからのオフライン登録を行います。
- 外部メディアへの「OAリスト」「放送結果」の出力を行います。

オンエアーモニター（OAM）

オンエアーモニタは、以下の情報を表示します。

- NEXTイベント移行のイベント情報の表示
- NEXTイベント発行までのリメイン
- NEXTイベントの枠時間
- アラーム発生

AudioRouter

AudioRouterは、EMCからの
制御により入力音声の切替、出力列のフェーダー制御を
実施する装置です。

I／O棚（旧:ロジックユニット）

I／O棚は、以下のインターフェースを持ち、
外部接続機器とEMCのインターフェースを変換する装置です。

- ネットワークインターフェース
- シリアルインターフェース
- 接点入力



DAF装置概要

サウンドサーバー

- RAID6構成の大容量サーバーを採用しています。
- DAFシステム全体の状態監視をします。
- 緊急時は上位システムのデータをオフラインにて送受信が可能です。
- ユーザー毎の機能使用制限が可能です。
- 冗長性を考慮してクラスタリング構成へ拡張が可能です。（オプション）



素材登録端末

- CM一本化機能があります。
- 素材は未収録/仮登録/本登録の状態を管理できます。
- BWF-J　Level3に準拠しています。
- 音源の収録はアナログ/デジタルに対応し、ファイル取り込みが
  可能で取り込み後はリニアPCM(16.4KHz)に変換します。
- 有音/無音検知による収録の開始/停止が可能です。
- 外部信号の入出力機能として、収録開始/停止パルス入力/
  収録タリー出力が可能です。
- 素材の簡易調整をすることが可能です。（ストレッチ/レベル調整）
- 検聴機能があります。
- オンエアデータの確認と編集が可能です。
- 素材の一括変換が可能です。
- “送出装置”に対してAPS同様の指示（スタンバイ/スキップ等）
  が可能です。
- 運行日単位での素材登録状況の確認が可能です。
- “送出装置”の動作ログが確認可能です。

送出装置

- RAID1構成のファクトリコンピュータを採用しています。
- APSからの指示に従って、番組素材/CM素材送出をします。
- BWF-J　Level3に準拠しています。
- 完全ローカルでの送出が可能です。
  （素材無しの場合はサウンドサーバーから送出）
- リメイン/上り時間表示が可能です。（残時間により色変更可）
- 自動スタンバイが可能です。（有効/無効切替があります）
- 自動日替わりに対応しています。
- 割込み再生機能（スタンバイ無しでの再生開始）があります。
- 各種状態（タリー/エラー等）の外部信号出力が可能です。
- WDT/RAS機能により装置状態監視が可能です。
- 冗長性を考慮して現用/予備機構成に対応しています。

Computer System Design by

エル・エス・アイ ジャパン株式会社





本社
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-3-3
TEL：03-5809-2061 / FAX：03-5809-2325
ダイヤルイン：03-5809-2128

高尾事業所
〒192-0906 東京都八王子市北野町507番地6
TEL：042-673-0144 / FAX：042-673-0146

URL：http://www.lsi-j.co.jp　E-mail：bc-info@lsi-j.co.jp

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は商品添付の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 仕様及び外観は性能向上のため予告なしに変更されることがあります。
- 商品名は一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。
- カタログ製品（ソフトウェアを含む）は日本仕様であり、当社では海外でのサービス及び技術サポートなどは行っておりません。
- 画面はハメコミ合成です。

Tohmatsu QMS QR-00327
MS JAB CM037

1411(1) HPB 1500